MARQUE CE

Tassoglas

Vitrulan Textile Glass GmbH

Bernecker Str. 8

D-95509 Marktschorgast

21

Numéro de référence de la déclaration des performances : 130

DIN EN 15102:2007 + A1:2011

Revêtements pour murs et plafonds à vocation décorative et fonctionnelle, tissés à partir de fils de verre ou en voile de verre ou en voile de cellulose, sous forme de rouleaux, destinés à être posés sur les murs intérieurs, les cloisons ou les plafonds

1. **Code d'identification unique du produit type :**

G100N, G100UN, G100V, G113N, G115N, G116N, G118N, G125N, G133N, G133UN, G135N, G135UN, G135V, G138N, G152N, G165N, G180N, G180UN, G430N, G510N, G900V, G990N, LX135N, G45N, G45PC, G55PC, SN50, G50PC, G40PC, TR150, SN130

Numéro de référence de la déclaration des performances : 130

2. Identification unique du produit de construction:

Chaque produit est identifié par une désignation de type unique.

3. Usage(s) prévu(s) :

Pour des revêtements pour murs et plafonds à vocation décorative et fonctionnelle, tissés à partir de fils de verre ou en voile de verre ou en voile de cellulose, sous forme de rouleaux et de panneaux, destinés à être posés sur les murs intérieurs, les cloisons ou les plafonds.

4. Fabricant :

Marque : Tassoglas

Fabriqués de : Vitrulan Textile Glass GmbH
Bernecker Str. 8
D-95509 Marktschorgast

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

Système 3, Système 4

6. Norme harmonisée : EN 15102 Revêtements muraux

7. Déclaration des performances système 3 : Réaction au feu

Les organismes notifiés MFPA Leipzig GmbH - NB 0800 - et MPA NRW, Erwitte - 0432 - au moyen d'un essai de type testé et classé la réaction au feu puis ont établi les procès-verbaux de classement.

Numéro de référence de la déclaration des performances : 130

8. Déclaration des performances système 4 : Autres caractéristiques essentielles

Performances déclarées :

Pour les produits G100N, G100UN, G100V, G113N, G115N, G116N, G118N, G125N, G133N, G133UN, G135N, G135UN, G135V, G138N, G152N, G165N, G180N, G180UN, G430N, G510N, G900V, G990N, LX135N, G45N, G45PC, G55PC, G50PC, G40PC:

1. Caractéristiques essentielles	2. Performance	3. Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	B-s1, d0	EN 15102:2007+A1:2011
Dégagement de formaldéhyde	conforme	EN 15102:2007+A1:2011
Métaux lourds + éléments spécifiques	conforme	EN 15102:2007+A1:2011
Chlorure de vinyle monomère	conforme	EN 15102:2007+A1:2011
Absorption acoustique	APD	EN 15102:2007+A1:2011
Résistance au passage de la chaleur	APD	EN 15102:2007+A1:2011

Pour les produits TR150, SN130 :

1. Caractéristiques essentielles	2. Performance	3. Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	C-s1, d0	EN 15102:2007+A1:2011
Dégagement de formaldéhyde	conforme	EN 15102:2007+A1:2011
Métaux lourds + éléments spécifiques	conforme	EN 15102:2007+A1:2011
Chlorure de vinyle monomère	conforme	EN 15102:2007+A1:2011
Absorption acoustique	APD	EN 15102:2007+A1:2011
Résistance au passage de la chaleur	APD	EN 15102:2007+A1:2011

Numéro de référence de la déclaration des performances : 130

Pour le produit SN50 :

1. Caractéristiques essentielles	2. Performance	3. Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	D-s3, d2	2010/82/EU
Dégagement de formaldéhyde	conforme	EN 15102:2007+A1:2011
Métaux lourds + éléments spécifiques	conforme	EN 15102:2007+A1:2011
Chlorure de vinyle monomère	conforme	EN 15102:2007+A1:2011
Absorption acoustique	APD	EN 15102:2007+A1:2011
Résistance au passage de la chaleur	APD	EN 15102:2007+A1:2011

APD = aucune performance déterminée

9. Déclaration de performance par le fabricant :

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Ralf Barthmann
Direction Générale

Marktschorgast, 08 Dècembre 2022