Vitrulan
V4heat

Kit anti-moisissures

Type n° : AMK-WB-24-2-70

Données produit :

Alimentation électrique Entrée / Sortie : 230 V CA / 24 V CC	
Fréquence :	50 Hz
Puissance absorbée :	168 W
Indice de protection Wallbox :	IP20
Température de chauffage préréglée :	18 °C
Dimensions emballage :	559 x 335 x 75 mm
Poids total emballage compris :	3,77 kg
Numéro article SAP :	104134
Code EAN :	4260637830012
Consommation électrique annuelle* :	50 à 200 kWh/a env.

*La consommation varie en fonction de l'humidité résiduelle contenue dans le support.

Lés chauffants :

Désignation produit :	V4heat HG 45
Type de toile :	SD.4430G
Indice de protection :	IPX1
Maillage :	4,0 x 2,5 mm
Longueur :	2 x 2500 mm
Largeur :	525 mm ± 5 mm
Largeur chauffée :	480 mm ± 5 mm
Épaisseur :	< 1,0 mm
Résistance surfacique :	39,06 à 47,40 Ω/m²
Résistance composant :	7,5 à 9,1 Ω
Puissance absorbée par lé chauffant :	70 W

Nous nous réservons le droit d'apporter d'autres modifications liées au progrès technique.
Pose sur une surface uniquement ! Pas de pose en angle !

Juin 2020

V4heat GmbH
Bernecker Str. 8
95509 Marktschorgast
Allemagne
+49 (0) 9227 77 0
+49 (0) 9227 77 700
www.vitrulan.com

Geschäftsführung
Managing Directors
Direction Générale
Ralf Barthmann

UniCredit Bank-HypoVereinsbank, Bayreuth
IBAN DE03 7732 0072 0027 4730 24
BIC HYVE DE MM 412

UST-IdNr | VAT | TVA intracommunautaire
DE 320 497 153

Sitz der Gesellschaft
Registration court | RCS
Bayreuth, HRB 6842

WEEE-Reg. No.
DE 37232844

Ein Unternehmen der Vitrulan Gruppe
A company of the Vitrulan group
Une entreprise du groupe Vitrulan