

02.01 Vitrulan

02.01.01 Vitrulan Gewebe Eckprofil Nr. 3840

Abschluss- und Eckprofil „Vitrulan Gewebe Eckprofil Nr. 3840“ für Wandbeläge, weiß, aus Hart-PVC mit Befestigungsschenkel, ohne Abschlussschenkel.

Produkteigenschaften:

- Warenlänge: 260 cm ± 1 cm
- Breite Befestigungsschenkel je 20 mm
- Dicke Befestigungsschenkel 0,3 – 0,8 mm
- Vormaterial des Profils: PVC – U - Hi g/m²
- Norm: DIN EN ISO 1163-1
- Allgmeintoleranzen für Maß, Form und Lage: DIN 16941
- Farbe der Beschichtung bzw. des Profilüberzugs: weiß

Verarbeitung:

Abschluss- und Eckprofil entsprechend den Herstellerangaben passgenau auf den Außenecken mit Montagekleber ankleben, z.B. Pattex, Assil D oder Terostat 930, und Übergang zur Wand mit Füllspachtel beispachteln. Spachtelstellen schleifen u. grundieren.

Hersteller:

Vitrulan Textile Glass GmbH
Bernecker Str. 8
95509 Marktschorgast
GERMANY
Tel: +49 (0) 9227 77-0
Fax: +49 (0) 9227 77-700
Mail: info@vitrulan.com
<http://www.vitrulan.com>

Produkt:

Vitrulan Gewebe Eckprofil Nr. 3840

MENGE: EINHEIT: lfm EP: GP:

02.01 Vitrulan

02.01.02 Vitrulan Gewebe Abschlussprofil für Akustikgewebe

Abschluss- und Eckprofil „Vitrulan Gewebe Abschlussprofil für Akustikgewebe“ für akustisch und energetisch wirksame Wand- und Deckenbeläge mit trapezförmig gelochtem Befestigungsschenkel und einem unter 87° geneigt angeordneten Abschlusschenkel mit verbreiteter Profilkopfbildung. Abschluss- und Eckprofil aus weiß durchgefärbtem Hart-PVC.

Produkteigenschaften:

- Warenlänge: 250 cm ± 1 cm
- Höhe Kantenschutz: 4,5 mm
- Vormaterial des Profils: durchgefärbtes Hart-PVC
- Farbe der Beschichtung bzw. des Profilüberzugs: weiß
- unempfindlich gegen Verbiegen oder Verkratzen

Verarbeitung:

Tapeten-Eckleisten entsprechend den Herstellerangaben passgenau mit Montagekleber ankleben, z.B. Pattex, Assil D oder Terostat 930, und Übergang zur Wand mit Füllspachtel beispachteln.
Spachtelstellen schleifen u. grundieren

Hersteller:

Vitrulan Textile Glass GmbH
Bernecker Str. 8
95509 Marktschorgast
GERMANY
Tel: +49 (0) 9227 77-0
Fax: +49 (0) 9227 77-700
Mail: info@vitrulan.com
<http://www.vitrulan.com>

Produkt:

Vitrulan Gewebe Abschlussprofil für Akustikgewebe

MENGE: EINHEIT: lfm EP: GP:

02.01 Vitrulan

02.01.03 Vitrulan Whiteboard-Finish-Set deckend-weiß

2-komponentige, deckend-weiße, wasserbasierende Whiteboard-Spezialbeschichtung. Aufzutragen in zwei Zwischenanstrichen und einem Schlussanstrich. Der Untergrund muss tragfähig, frei von Fett, Staub, losen Teilen und sonstigen trennenden Substanzen sein. Als 1-Liter-Set mit Applikationsgeräten, Boardmarkern und Reinigungsbox.

Produkteigenschaften:

- Farbton weiß
- Beschreibbar mit speziellen Boardmarkern. Neonboardmarker nicht geeignet
- Trocken abwischbar
- Kann als Projektionsfläche mit Nahfeld- & Ultrakurzstanzbeamern genutzt werden. Bei Standardbeamern entsteht ein Reflexionspunkt
- Geruchsarm - Verarbeitungsfreundlich durch geringen VOC-Gehalt
- Hochabriebfest - Nassabriebklasse 1 (nach EN13300)
- Deckkraft Klasse 1 (nach EN 13300) bei 3m²/Liter
- Frei von Duftstoffen und Weichmachern gemäß 2009/48/EG (Spielzeugrichtlinie)
- Erfüllt die Anforderungen gemäß EN 71-3 (Migrationsverhalten von Schwermetallen) und DIN 53 160 (Speichel- u. Schweißechtheit)
- Wasserlöslich und desinfektionsmittelbeständig
- **Dichte: 1,305 +/- 0,1**
- **pH-Wert: ca. 10,6**
- **Set-Inhalt: Applikationsgeräte, Pilot Boardmaster (5 Stifte), Reinigungsspray, Mikrofasertuch und Pflegehinweise**

Verarbeitung:

Nur auf völlig glatten Flächen verarbeiten! Ggf. die gesamte Fläche mit dem Untergrund entsprechender Grundierung grundieren, nach Trocknung ganzflächig bis zur völligen Glätte spachteln. Nach ausreichender Trocknung mittels Exzenterschleifer 180er Körnung planschleifen.

Systemaufbau:

Grundanstrich: Whiteboard-Spezialbeschichtung, deckend, ca. 5 % mit Wasser verdünnt.

Zwischenanstrich: Zwischenschliff mit 240er Körnung, Whiteboard-Spezialbeschichtung, unverdünnt.

Schlussanstrich: Zwischenschliff mit 240er Körnung, Whiteboard-Spezialbeschichtung, unverdünnt.

Hersteller:

Vitrulan Textile Glass GmbH

Bernecker Str. 8

95509 Marktschorgast

GERMANY

Tel: +49 (0) 9227 77-0

Fax: +49 (0) 9227 77-700

Mail: info@vitrulan.com

http://www.vitrulan.com

Produkt:

Vitrulan Whiteboard-Finish-Set

MENGE: EINHEIT: lfm EP: GP: