

## FICHE TECHNIQUE

### Colle pour produits épais 480 et 700 g/m<sup>2</sup>

Pour SYSTEXX Active Recouvre-lisse 480 et AcousTherm 700

#### Caractéristiques générales

Colle en pâte prête à l'emploi, à forte adhérence initiale, destinée à la pose des revêtements SYSTEXX Active Recouvre-lisse 480 et SYSTEXX Active AcousTherm 700.

#### Caractéristiques techniques

<b>Texture :</b>	pâteuse
<b>Forme / couleur :</b>	laiteuse / blanche
<b>Odeur :</b>	discrète
<b>Viscosité @ 20°C (mPas) :</b>	60.000 +/- 5.000
<b>Poids spécifique :</b>	1,09 +/- 0,05 g/cm <sup>3</sup>
<b>PH :</b>	6,0 +/- 0,5
<b>Consommation :</b>	1 kg de colle pour 3 – 4 m <sup>2</sup>
<b>Dilution :</b>	prête à l'emploi
<b>Emballage :</b>	seaux en plastique de 5 kg fermés de façon étanche

#### Préparation du support

Le support doit être sec, sain, lisse et portant. Enlever tous les revêtements muraux existants et les revêtements instables. Égaliser des supports solides et rugueux / inégales. Reboucher les fissures / trous à l'aide d'un enduit. Si les supports sont absorbants, il convient d'effectuer un traitement préliminaire en appliquant une sous-couche. Éliminer les attaques de moisissures et / ou de champignons et effectuer un traitement préliminaire conformément aux directives en vigueur

#### Mise en œuvre

Bien remuer la colle avant l'encollage du support. Ne pas diluer. Appliquer la colle de façon suffisante et homogène, à l'aide d'un rouleau (poil mi-long 12 mm) ou d'une brosse. La colle ne convient pas pour l'utilisation d'une encolleuse. Nettoyer l'excédent de colle avec d'un chiffon humide ou une éponge. Nettoyage des outils à l'eau.

#### Stockage

Bien fermer le seau et le stocker à l'abri du gel et des températures élevées.

#### Durée de vie

12 mois après la date de fabrication.

#### Généralités

La présente fiche technique ne peut pas traiter tous les types de cas susceptibles de se présenter dans la pratique. L'ensemble de ces informations est donné à titre indicatif et ne peut engager la responsabilité de la société Vitrulan Textile Glass GmbH. L'applicateur est tenu de procéder à une application professionnelle en tenant compte des caractéristiques du produit et du support. Il est impératif de respecter les directives et normes en vigueur dans le pays d'application. En cas de doute, s'adresser aux services techniques de la société Vitrulan Textile Glass GmbH.